# H-19FMR

# <sub>コン</sub>パクトボディで実現する高性能遠心機!



## 冷却機能が付き低騒音でサンプルも安心!

## 本体価格:¥430,000 (税別)

- 50ml培養管で最大遠心力3,000×gが可能です。
- コンパクトな外形寸法 W430×D460×H400mm
- デジタル表示で見やすく設定も正確で簡単です。
- スイングタイプとアングルタイプの形状の違う7種類のロータが使用できます。
- スイングタイプのロータRF-109Kは1ロータで13種の遠心が可能で、多目的に使用できます。
- 試料のバランスは目分量で運転できます。
- ▶ドアロック機能付きで運転中はドアは開きません。
- 蓋に透明アクリル板を使用し回転数の計測が安全にでき、キャリブレーションが容易に行えます。



■東京営業部

〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16 TEL(048)853-5531(代)

FAX (048) 853-7877

■大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル) FAX (06) 6308-7327

TEL(06)6308-7326(代) ■九州営業所

〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号室)

TEL(093)533-1435(代)

FAX (093) 533-1436 〒065-0032 札幌市東区北32条東1-6-2(エクシート、32 102号)

■北海道出張所

TEL(090)3392-2205(直) FAX (011) 743-3666

http://www.kokusan.co.jp E-mail:info@kokusan.co.jp



本体仕様	H-19FMR
最高回転数	4, 300[rpm] (RF-109K、ME-109K使用時)
最大遠心力	3, OOO[×g] (RF-109K、ME-109K使用時)
回転計	デジタル2桁表示 100~4, 300[rpm]
タイマー	デジタル2桁表示 1~99[分]
温度計	デジタル2桁表示 −10[℃]~30[℃]
メモリー数	3メモリー
アクセル・ディセル	2段階
電源	単相 AC100「V] 5[A]
寸法	幅430×奥行460×高さ400[mm]
重量	42[kg]

#### 架台 ¥100,000(税別)



### スイングタイプ

☆H-19FMR用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	fューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
RF-109K MA-109K 15		15ml×4本(ガラス、TC)	16.0 <b>~</b> 17.5	100~120	14.5	4,000	2,600	14,500	
スイングロータのみ	MB-109K		15ml×8本(ガラス、TC)	16.0 <b>~</b> 17.5	100~120	14.5	4,000	2,600	16,000
equip to	MC-109K		15ml×16本(ガラス)	16.0 <b>~</b> 17.5	100~110	14.5	4,000	2,600	28,000
	MD-109K		50ml×4本(ガラス)	35.0 <b>~</b> 35.5	100~110	14.5	4,000	2,600	24,000
A 1 6	ME-109K		50ml×4本(TC)	29.0	116	14.5	4,300	3,000	32,000
San	MO-109K		15ml×24本(ガラス)	16.0 <b>~</b> 17.5	100~110	14.5	4,000	2,600	44,000
¥35,000		PA-109	10ml×24本(ガラス)	12.5 <b>~</b> 13.3	95 <b>~</b> 105	13.8	3,000	1,460	32,000
PC-109 PD-109		PB-109	15ml×16本(ガラス)	13.0~17.5	80~105	13.9	3,000	1,430	28,000
		PC-109	6ml×40本(ガラス)	12.5~13.0	65~80	10.8	3,000	1,160	32,000
		PD-109	ミクロ×48本	9.5~11.2	36~60	9.5	3,000	990	32,000
		PE-109	10ml×16本(ガラス)	12.5~13.3	100~110	14.4	3,000	1,460	32,000
		PN-109	15ml×24本(ガラス) 5~10ml採血管/尿沈査TC対応	12.0~17.5	80~110	14.0	3,500	1,950	44,000
		PL-109	5ml採血管×24本(ガラス)	12.5 <b>~</b> 13.0	65~80	10.8	3,000	1,160	32,000
RF-109L スイングロータのみ ¥110,000	MF-109L		100ml×4本(PP) (ガラス)	43.5 <b>~</b> 45.0	100~109 100	14.8	4,000	2,650	112,000

MA-109K	MB-109K	MC-109K	MD-109K	ME-109K	MO-109K		RF-109L MF-109Lセット ューブは含まれません
PA-109	PB-109	PC-109	PD-109	PE-109	PN-109	PL-109	
	•			•	1500		

アングルタイプ

	1 2 1 10 1									
	ロータ	金属バケット	樹脂ケース	容量(ml×本数)	チューブ径   (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径   (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
	RA-011			15ml×12本	15.0~17.5	100~105	11.4	4,000	2,040	62,000
ı	RA-012			15ml×8本(PP)(ガラス)	15.0~17.5	100~105	11.4	4,000	2,040	56,000
ı	RA-013			10ml×16本	12.5~13.3	100~110	11.4	4,000	2,040	61,000
ı	RA-014			7ml×24本	12.5~13.3	70~100	11.4	4,000	2,040	110,000
ı	RA-015			50ml×4本	35.0~35.5	100~110	12.7	3,500	1,740	98,000

マイクロプレートロータ使用可能。弊社営業部までお問合せ下さい。

